

MY24 MAVERICK R X RS 999T DCT



■ Triple Black

HIGHLIGHTS

- 77" (195,6 cm) breite Vierlenker-Aufhängung mit hohem, hochbelastbaren Aluminium-Achsschenkel
- Smart-Lok™ Frontdifferenzial
- FOX† 3.0 PODIUM RC2† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass, zweistufige Druck- und Zugstufeneinstellung
- 10,25"-Touchscreen-Display
- 32" Reifen ITP Tenacity XNR
- 16" (40,6 cm)-Beadlock-Felgen, Flowformed
- Front- und Heckkamera
- Teleskop-Lenkrad mit Infotainment-Bedienelementen
- Komplettdach
- Durchgehender Unterbodenschutz
- Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern
- Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer
- Can-Am LED-Schriftzug
- Ablage mittig im Armaturenbrett mit Handyhalterung
- Grafikelemente/Sitze des X-Pakets
- 1.700 W-Magnetzündler

MOTOR

| | |
|------------------|---|
| Typ | 179 kW (240 PS) Rotax 999T DCT 999 ccm Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | Rotax DCT, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit hohem und niedrigem Übersetzungsbereich |
| Antriebsstrang | Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusivem Smart-Lok. Echter 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL |
| Servolenkung | Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) der 2. Generation für hohe Drehmomente |

AUFHÄNGUNGEN

| | |
|---------------------|--|
| Vorderradaufhängung | Hohe, hochbelastbar geschmiedete Aluminium-Achsschenkel – Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 63,5 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | FOX HPG Stoßdämpfer 2.5 mit Bypass (zweistuf. Druck-/ Zugstufen-Feder) |
| Hinterradaufhängung | 4-Lenker Längslenker mit hohem, hochbelastbar geschmiedetem Aluminium-Achsschenkel / 64,8cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | FOX HPG 3.0 mit Bypass (zweistuf. Druck-/ Zugstufen-Feder) |

REIFEN / FELGEN

| | |
|--------------------------|---|
| Vorder- und Hinterreifen | XPS Track Force 32 x 10 x 16" (81,3 x 25,4 x 40,6 cm) |
| Felgen | 16" (40,6 cm) Beadlock-Aluminiumfelgen, formgewalzt |

BREMSEN

| | |
|--------|---|
| Vorne | Hydraulischer 32 mm-Dreikolbensattel mit 265 mm-Scheibe |
| Hinten | Hydraulischer 30 mm-Zweikolbensattel mit 255 mm-Scheibe |

ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN

| | |
|---------------------------------|---|
| Geschätztes Trockengewicht* | 1.016 kg |
| Fahrgestell / Käfig | Hochfeste Stahlrohre und Stanzteile (Dualphasenstahl) |
| L x B x H | 140 x 78,1 x 71,5" (355,6 x 198,5 x 181,5 cm) |
| Radstand | 274,3 cm |
| Bodenfreiheit | 43,2 cm |
| Ladekapazität | 90 kg |
| Stauraum | Insgesamt: 8,1 l |
| Kraftstofftank-Fassungsvermögen | 50 l |

AUSSTATTUNGSMERKMALE

| | |
|-----------------------|---|
| Anzeigeeinstrument | 4,5" Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25" Touchscreen-Display |
| Instrumente | USB A (Lade- und Datenbuchse) Gleichstrom-Steckdose (10 A) |
| Magnetzündler | 1.700 W |
| Diebstahlschutzsystem | Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste |
| Beleuchtung | Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer Can-Am LED-Schriftzug |
| Seilwinde | Rammschutz bereit für 2.041 kg Seilwinde (nicht ausgerüstet) |
| Schutz | Komplettdach Premium-Halbtüren Prallschutz unten vorne Vordere und hintere Befestigungspunkte Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz |

GARANTIE

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Werksgarantie | 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP |
|---------------|--------------------------------------|

can-am



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.